



上海众安

上海众安电器塑料有限公司成立于1995年，位于上海安亭国际汽车城，产品供货于上汽大众、长安福特、重庆长安、上汽、长城等OEM品牌。公司致力于汽车塑料零部件的研发与生产，目前主要产品有线束扎带、卡扣、支架、动力电池包塑件、燃油箱塑料零部件、车身内饰零部件及商用车防火墙盒等五大类型，共计千余种产品。现有上海和安徽两个公司，拥有精密、大型、双料等各类注塑机100余台、检测设备40余台，公司员工400余名。公司先后获得上汽大众A级供应商资质、高新技术企业认证和上海市专精特新企业称号。企业致力于成为全球一流的汽车电器塑料件供应商。

杉树型扎带--圆孔系列

物料号 Part No.	图片 Picture	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (\varnothing)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
PP911301		黑色	240.0	5.1	32	64-68	0.7-3.5	2-50		-40°C to +125°C	500*4	
PP9131001		黑色	231.0	5.0	12.5	78-84	0.6-5.0	2-50		-40°C to +125°C	200*20	
PP9129601		黑色	215.0	4.8	12.5	61-69	0.6-6.65	20-50		-40°C to +125°C	300*18	
PP9129701		黑色	230.0	4.8	25	61-69	0.6-6.75	20-50		-40°C to +125°C	700*6	
PP9123601		黑色	220.0	5.0	/	M6	/	1.6-50		-40°C to +125°C	250*20	
PP9123201		黑色	185.0	4.8	21	M6	/	2-50		-40°C to +125°C	250*20	
PP9132401		黑色	217.0	5	/	M8	/	1.6-50		-40°C to +125°C	1000*3	
PP9109403		黑色	145.0	3.6	/	4.5-5.0	0.6-3.0	1-35		-40°C to +125°C	600*8	
PP9124302		黑色	152.0	3.4	/	64-66	0.75-3.0	1-36		-40°C to +125°C	600*20	
PP9109401		黑色	200.0	4.8	/	63-7.0	0.7-4.0	1-50		-40°C to +125°C	300*20	
PP9137301		黑色	152.0	3.5	/	88-9.2	0.8-9.0	5-35		-40°C to +125°C	400*20	
PP9134701		黑色	200.0	4.8	/	9.7-10	0.8-5	4-50		-40°C to +125°C	200*20	
PP9123701		黑色	200.0	4.8	/	64-6.8	1.0-3.0	5-45		-40°C to +125°C	80*20	
PP9123501		黑色	200.0	4.8	10.6	65-7.0	0.6-3.0	2-45		-40°C to +125°C	250*16	

物料号 Part No.	图片 Picture	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (\varnothing)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
PP9133701		黑色	110.0	2.5	/	4.9-5.1/M6	3-4	1.5-20		-40°C to +125°C	800*8	
PP9133101		黑色	260.0	8.6	/	6.3-6.8	0.7-7.5	5-60		-40°C to +125°C	200*5	
PP9111001		黑色	205.0	5.3	/	6.35-6.8	0.7-7.0	2-45		-40°C to +125°C	600*8	
PP9133401		黑色	190.0	4.8	/	6.1-6.9	0.7-4	1-40		-40°C to +125°C	400*20	

物料号 Part No.	图片 Picture	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (\varnothing)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
PP9106301		黑色	190.0	4.8	/	6.4-6.6	0.6-5.0	1.5-43		-40°C to +125°C	400*20	
PP9114101		黑色	180.0	5.3	/	6.4-7.0	0.8-4.5	1-45		-40°C to +125°C	400*20	
PP9127101		黑色	161.4	4.7	/	6.3-7.0	0.7-3.0	1-35		-40°C to +125°C	400*20	
PP9129301		黑色	161.0	4.6	/	6.3-7.0	0.6-4.2	1-35		-40°C to +125°C	500*16	
PP9129201		黑色	168.0	4.6	/	6.1-6.9	0.6-8.25	1-35		-40°C to +125°C	500*16	
PP9117701		黑色	165.0	4.7	/	6.8-7.2	0.6-6.0	2-30		-40°C to +125°C	400*20	
PP9114001		黑色	165.0	4.6	/	8.0-8.5	0.8-3.0	1-35		-40°C to +125°C	400*8	
PP9127901		黑色	261.4	8.6	/	10.8-11.2	1.5-9.0	5-60		-40°C to +125°C	200*5	
PP9101501		黑色	175.0	5.8	/	6.5-7.0	0.8-3.5	2-35		-40°C to +125°C	200*20	ø6-8管
PP9113601		黑色	180.0	4.8	9	6.8-7.2	1.0-4.0	2-40		-40°C to +125°C	300*20	
PP9133001		黑色	180.0	5.2	19	7	0.8-2.5	5-35		-40°C to +125°C	250*20	
PP9125301		黑色	235.0	5.0	12.5	6.1-6.9	0.6-8.25	1.5-50		-40°C to +125°C	200*20	
PP9125401		黑色	247.0	5.0	25	6.1-6.9	0.6-8.25	1.5-50		-40°C to +125°C	600*6	
PP9114601		黑色	200.0	5.3	20	6.6-7.0	0.8-3.0	2-45		-40°C to +125°C	300*16	

物料号 Part No.	图片 Picture	颜色 Color	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	偏置距离 Offset Length (mm)	适配孔径 Fit Hole (mm)	板厚 PanelThickness (mm)	捆扎直径 Diameter (\varnothing)	材料 Material	耐温等级 Temperature (°C)	包装数量 Quantity	备注 Note
PP9109403		黑色	145.0	3.6	/	4.5-5.0	0.6-3.0	1-35		-40°C to +125°C	600*8	
PP9124302		黑色	152.0	3.4	/	6.4-6.6	0.75-3.0	1-36		-40°C to +125°C	600*20	
PP9109401		黑色	200.0	4.8	/	6.3-7.0	0.7-4.0	1-50		-40°C to +125°C	300*20	
PP9137301		黑色	152.0	3.5	/	8.8-9.2	0.8-9.0	5-35		-40°C to +125°C	400*20	
PP9134701		黑色	200.0	4.8	/	9.7-10	0.8-5	4-50		-40°C to +125°C	200*20	
PP9123701		黑色	200.0	4.8	/	64-6.8	1.0-3.0	5-45		-40°C to +125°C	80*20	
PP9123501		黑色	200.0	4.8	10.6	65-7.0	0.6-3.0	2-45		-40°C to +125°C	250*16	

物料号<br